

Sous Vide Pearl L

Optimalno rešenje za sve profesionalne kuhinje. Preporučuje se za restorane, hotele i barove.

Pearl L je potpuno sklopljena robusna prohromska jedinica sa prohromskim mostom, prohromskom posudom za vodu (kapaciteta 44 litara), prohromskim poklopcem za posudu i odvodnom slavinom za vodu.

Integrirana prohromska zaštitna rešetka sprečava direktan kontakt vakuum kese i grejnog tela, pumpe i plovka. Jaka cirkulaciona pumpa obezbeđuje optimalnu temperaturnu stabilnost i cirkulaciju vode u posudi.

Zahvaljujući integrisanom tajmeru, omogućeno je praćenje preostalog vremena kuvanja.

Kao zatvorena jedinica smanjuje se isparavanje vode tokom dužeg vremena kuvanja.

Posuda za kuvanje i njegov poklopac se jednostavno održavaju, te se mogu prati i u mašini za sudove.

Preporuka je da se prilikom kuvanja namirnica posuda sa hranom ne napuni više od polovine kapaciteta (kg), kako bi bila osigurana dobra cirkulacija vode i kako bi se održavala koenzistentna temperatura unutar posude.

L posuda za vodu (44 litara): do oko 20 kg proizvoda



Karakteristike

- Temperaturna stabilnost od ± 0.03 °C
- Vodootporna tastatura
- VFD temperaturni displej
- Kućište od nerđajućeg čelika
- Alarm za nizak nivo vode
- Tajmer
- Pumpa visokog kapaciteta (14l/min)
- Prohromska zaštitna rešetka (standardna oprema)
- Laka instalacija sa montažnim nosačem
- Prohromska zaštitna rešetka (standardna oprema)
- Zaštitna parna barijera
- Temperaturni displej sa jedicama °C i °F
- Prohromski most
- Izolovana posuda za vodu
- Prohromski poklopac posude za vodu
- Odvodna slavina za vodu
- Robusne ručke
- Zaštitna klasa IPX4: Zaštita protiv prskanja vode

Sous Vide Pearl L

TEHNIČKE KARAKTIRISTIKE

Model	Pearl S
Temperaturni raspon	20°C – 95°C
Temperaturna stabilnost	±0,03°C
Temperaturni displej	LED
Napon	230 V / 50-60 Hz
Poštošnja struje	9,2 A
Grejni kapacitet	2 kW
Protok na 0 bara	14 l/min
Protok na 0 litara	0,3 bar
Napon (opcije)	115 V / 60 Hz 230 V / 50-60 Hz
Spoljašnje dimenzije (DxŠxV)	537 x 697 x 374 mm
Težina	21 kg
Standardi	CE RoHs
Zaštita od niskog nivoa	Plutajući prekidač
Alarmi	Akustični Optički
Dozvoljena ambijentalna temperatura	5°C do 40°C

