



RIPACK 2500



pouzdana, lagana i jednostavna za upotrebu



Za normalne potrebe pakovanja robe sa termosakupljajućom folijom, Ripack model 2500 je idealan alat. Jednostavnost upotrebe kao i mogućnost podešavanja snage samog alata omogućava lako prilagođavanje uređaja različitim načinima pakovanja i debljini folije.

Kompaktan i lagan za rukovanje, Ripack 2500 je opremljen sa tehnologijom „hladne nozle“ koja donosi dodatni stepen sigurnosti za radnika.

Ripack 2500 opremljen je inovativnim sistemom za lako i brzo menjanje alata za paljenje što ga čini lakim za rukovanje, održavanje i zbog toga ima široku primenu.

Ripack 2500 može da se koristi za različite potrebe pakovanja u industrijskoj proizvodnji, građevinarstvu, pakovanju hrane, prilikom pripreme robe za transport, i slično.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Snaga (propan gas):	34 - 60 kW
Pritisak:	1.5 do 3.5 bara
Dužina / visina:	360/262 mm
Potrošnja gasa:	2.2 - 4 kg/h
Dimenzije paketa:	460x330x140 mm
Težina:	940 g
Težina paketa:	4880 g
Jačina buke:	< 85 db
Vrsta gasa:	Propan ili prirodni gas



RIPACK 2500 dolazi sa sledećom opremom: 1 SECURIPACK gasni regulator, 1 8-metara dugo crevo sa konektorom, 1 ključ za odvrtanje/zatezanje konektora, uputstvo za upotrebu.



SECURIPACK gasni regulator

Automatska detekcija pritiska u boci. Automatsko prekidanje dotoka gasa u slučaju detekcije nepravilnog pritiska.



Difuzer od nerđajućeg čelika sa "hladnom nozлом"

Difuzer od nerđajućeg čelika ostaje hladan čak i nakon intenzivne upotrebe čime se sprečava mogućnost nastanka povreda u vidu opekotina kod radnika.