

RIPACK PIŠTOLJI ZA PAKOVANJE TERMOŠAKUPLJAJUĆOM FOLIJOM

Pouzdanost, bezbednost i lakoća korišćenja su osnovne karakteristike RIPACK pištolja. Svaki od modela je prilagođen različitim potrebama korisnika za pakovanjem proizvoda.

Model **2500** idealan je za one sa malim ili srednjim obimom pakovanja dok su modeli **3000** i **3000+** prilagođeni onima koji uz velike obime pakovanja žele dodatnu sigurnost i lakoću u radu.



RIPACK 2500

Za srednje potrebe pakovanja



RIPACK 3000

Za velike potrebe pakovanja



RIPACK 3000+

Za velike potrebe pakovanja
uz dodatnu sigurnost

RIPACK i 2500 dolaze sa sledećom opremom: 1 SECURIPACK gasni regulator, 1 8-metara dugo crevo sa konektorom, 1 ključ za odvrtnje/zatezanje konektora, uputstvo za upotrebu.

MODELRI RIPACK 3000 i 3000+ dolaze sa sledećom opremom: 1 SECURIPACK 1.5 - 3.5 gasni regulator, 1 8-metara dugo crevo sa konektorom, 2 bacača plamena od čega je 1 integrisan u ručicu pištolja, 1 ključ za odvrtnje/zatezanje konektora, uputstvo za upotrebu.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

| MODEL: | 2500 | 3300 | 3300+ |
|------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Snaga (kW): | 34 - 60 | 45 - 80 | 45 - 80 |
| Pritisak (bar): | 1.5 - 3.5 | 1.5 - 3.5 | 1.5 - 3.5 |
| Dužina/visina (mm): | 360 / 262 | 375 / 262 | 375 / 262 |
| Dimenzijepaketa (mm): | 460 x 330 x 140 | 460 x 330 x 140 | 460 x 330 x 140 |
| Težina (g): | 940 | 1250 | 1555 |
| Težina paketa (g): | 4880 | 5140 | 5350 |
| Jačina buke (db): | < 85 | < 85 | < 85 |
| Potrošnja gasa (kg/h): | 2.2 - 4 | 3.06 - 5,41 | 3.06 - 5,41 |
| Vrstagasa: | Propan ili prirodni gas | | |