

Tehničke informacije

Boxer 52



Karakteristike

- Standardno se isporučuje sa dve varne letve (levo/desno)
- Dupli var - standardno (dve varne žice).
Opcije bez doplate: var sa odsecanjem/široki var
- Lako skidanje varne letve
- Program za održavanje i samočišćenje pumpe
- Digitalna kontrola vremena sa 10 programa rada
- Soft Air - zaštita vakumskih kesa i proizvoda sa oštrim ivicama
- Prohromsko kućište mašine i transparentni poklopac
- Opremljena sa dve ugradne ploče za brže vakumiranje i bolje pozicioniranje proizvoda


Opcije

- 1-2 var sa odsecanjem
- Senzorska kontrola
- Napredna senzorska kontrola (ACS)
- Kontrola tečnosti
- Ubacivanje gasa

Dodatna oprema

- Termalni štampač za štampanje etiketa (za modele sa ACS-om)
- Kosa ugradna ploča (za tečne i praškaste proizvode)
- Eksterni adapter
- Set za standardno održavanje mašine
- Kolica sa policama



Specifikacija	Boxer 52
Dimenzije komore DxŠxV (mm)	410x520x180
Dimenzije mašine DxŠxV (mm)	530x700x440
Napon	230V-1-50Hz 100V-1-50/60Hz 110/115V-1-60Hz 220V-1-60Hz
Kapacitet pumpe 50 Hz/60 Hz (m3)	21 / 25
Trajanje ciklusa 50 Hz/60 Hz (sec.)	14-39 / 12 - 34
Snaga (kW)	0,8 - 1,0
Težina (kg)	81
Neto dužina varne letve (mm)	2 x 405
Standardna konfiguracija varnih letvi	

Dimenzije (mm)

