

FASTER-e 3 / FASTER-e 5-G



Šok komore su opremljene nožicama ili točkicama. Spoljašnje kućište i spoljašnjost vrata su napravljeni od STEEL plastike (unutrošnjost uređaja je izrađeno od S/S AISI 304.). Komora je namenjena za GN1/1 (model FASTER-e 3) ili posude za sladoled 5l (model FASTER-e 3-G) i opremljena je kontrolnim panelom osetljivim na dodir. Dostupni ciklusi i oprema: Blast hlađenje (+3), Šok zamrzavanje (-40), 9 jezika, sonda za merenje temperature.

Opciona oprema: led svetlo, police NISU uključene u standardnu opremu.

Broj posuda:

- FASTER-e 3 - 3 posude GN1/1 H40
- FASTER-e 3-G - 2 posude za sladoled (5l)

Dimenzije:

Unutrašnje dimenzije (ŠxDxV) (mm): 650x610x540

Spoljašnje dimenzije (ŠxDxV) (mm): 545x350x240

Upakovane dimenzije (ŠxDxV) (mm): 695x645x675

Debljina izolacije (mm): 50

Zapremina (l): 46

Bruto težina (kg): 65

Neto težina (kg): 56

Tehnički podaci:

Napajanje (V/Ph/Hz): 230/1/5

Godišnja potrošnja (kWh/godini): *331

Nominalna potrošnja (W): **491

Kapacitet hlađenja (kg)***: 10

Kapacitet šok zamrzavanja (kg)***: Min 5 / Max 7

Kompresor: NEU2155U

Buka (db) 5m: 50

Maksimalna absorbovana struja (A): 6

Klimatska klasa: 5 (40°C - 40%)

Snaga hlađenja (W): *445
**1045

Gas: R290- GWP3 - Kg 0,10

Kontroler: mehaničko dugme

* (-30/+45° C), **(-10/+45° C)

*** Kapaciteti hlađenje i šok zamrzavanja, prikazani su u kg. Indikativni su i nisu obavezujući. Vreme hlađenja zavisi od sastava, strukture i veličine namirnica koji se hlade i zamrzavaju. Stvarno vreme hlađenja za različite namirnice se može razlikovati od naznačenog.

A = ELECTRICAL CONNECTION

